

## Voll ausgestattetes Präsentationssystem für modernste Tagungsräume und Vorstandszimmer



Mit ClickShare ist für die Verbindung mit dem Videosystem des Konferenzraums nur noch ein Klick erforderlich. Mit diesem Ein-Klick-Wunder kann der Vortragende nicht nur die Präsentation innerhalb von einer Sekunde auf dem Bildschirm darstellen, sondern ermöglicht auch den anderen Konferenzteilnehmern eine aktivere Teilnahme. Das Teilen erfolgt über Laptop-PC oder MAC oder über mobile Geräte mit iOS- und Android-Betriebssystem. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Effizienz solcher Konferenzen und eine bessere Entscheidungsfindung.

### **Mehr Pixel, mehr Inhalte**

Wenn Sie zwei Projektoren, zwei Bildschirme oder eine Double-HD-Leinwand betreiben, ist die CSC-1 Base Unit mit vollem Funktionsumfang die richtige Wahl. Dieses Gerät ist vollständig kompatibel mit den ClickShare Buttons und den Apps für mobile Geräte und wurde für die Verwendung in modernsten Tagungsräumen und Vorstandszimmern entwickelt.

### **Optimiertes Zusammenarbeitserlebnis**

Da die Inhalte von bis zu 4 Benutzern gleichzeitig angezeigt werden können, liefert die CSC-1 Base Unit das komplette Clickshare-Zusammenarbeitserlebnis. 64 Buttons können drahtlos mit der Base Unit verbunden werden und sind so zum Teilen bereit. Darüber hinaus gewährleisten perfekt synchronisierte Ton- und Videowiedergabe ein optimales Filmerlebnis. Dynamische Inhalte von iPads, iPhones und Samsung Galaxy-Geräten können direkt auf dem Bildschirm mit den speziell entwickelten Apps angezeigt werden. Falls Sie über andere Android-Geräte verfügen, können Sie nur statische Inhalte anzeigen.

### **ClickShare-Set**

Ein ClickShare-CSC-Set besteht aus einer Tray (Ablage), vier Button (Schaltern) und der Base Unit. Zusätzliche Artikel sind separat erhältlich.

## Technische Daten

## CSC-1

<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Betriebssystem</b>	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32 & 64 Bit Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 und höher (ClickShare Presenter-App)  iOS 5.0 und höher (ClickShare Presenter-App)
<b>Video-Ausgänge</b>	DisplayPort, Single-Link DVI-I VGA (über mitgelieferten Konverter, höchste Auflösung nur mit reduzierter Überdeckung) Bei der Verwendung von zwei Monitoren wird die Verbindung entweder über DVI und DisplayPort oder über VGA und DisplayPort hergestellt.
<b>Bildrate</b>	Bis zu 30 fps (ab Softwareversion V1.03.00.0001 oder höher)
<b>Ausgangsauflösung</b>	DVI WUXGA (1920x1600) (Panoramaformat (2560x1080), erhältlich über die ClickShare Base Unit-Softwareversion v01.02.00.09 oder höher)
<b>Eingangsaufösungen</b>	Bis zu 2.880x1.800
<b>Geräuschpegel</b>	Max. 28 dBA
<b>Anzahl gleichzeitiger Quellen</b>	4
<b>Anzahl gleichzeitiger Verbindungen</b>	64
<b>Audio</b>	Audiokompatibilität ab der ClickShare Base Unit-Softwareversion v01.02.00.09 oder höher
<b>Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android</b>	Verfügbar über die ClickShare Presenter-App für statische Inhalte. Bei iOS-Geräten ist ein vollständiges Mirroring von der Firmware des ClickShare CSC Base Units möglich v01.07.00.33 und höher
<b>Authentifizierungsprotokoll</b>	WPA2-PSK
<b>Verschlüsselung</b>	AES CCMP
<b>Drahtloses Übertragungsprotokoll</b>	IEEE 802.11 a/g/n
<b>Drahtlos-Datenrate</b>	Bis zu 300 Mbps
<b>Reichweite</b>	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Schalter und ClickShare-Grundgerät
<b>Band</b>	2,4 GHz und 5 GHz
<b>Verbindungen</b>	1x Ethernet-LAN 4 x (Rückseite) und 1 x (Vorderseite) USB Analoger Ausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm) Analoger Eingang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm)
<b>Temperaturbereich</b>	Betrieb: +5 °C bis +40 °C (+41°F bis +104°F) Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4°F bis +140°F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
<b>Höhe</b>	Max. 3.000 m (9.842 Fuß)
<b>Lebensdauer</b>	MTBF= 40.000 h (90 % Aussagewahrscheinlichkeit) MTBF= 100.000 h (60 % Aussagewahrscheinlichkeit) MTBF-Bedingungen: · Umwelt: Ground Benign · Temperatur: 25 °C · Methode: MIL-HDBK-217F Notice 2
<b>Gewährleistung</b>	3 Jahre Standard
<b>Systemanforderungen</b>	<b>Mindestanforderungen an den PC:</b> · CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 MHz (oder gleichwertig: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2.000 MHz) · Speicher: 1.024 MB RAM · Betriebssystem: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 unterstützt, erfordert aber mehr RAM) <b>Empfohlene Anforderungen:</b> · CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 MHz (oder gleichwertig: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2.500 MHz) · Speicher: 2.048 MB RAM · Betriebssystem: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 <b>MAC</b> · CPU: Intel Core 2 Duo · Speicher: 2.048 MB RAM · Betriebssystem: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

## Technische Daten

## CSC-1

Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	181 mm (einschl. Antennen) x 260 mm x 276 mm (Min.) / 7,125" (einschl. Antennen) x 10,236" x 10,9" (Min.)
<b>Gewicht</b>	2,6 kg/5,75 lb

Generiert am: 29 Jun 2015  
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.  
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).